

3. Ditt første API-kall

Når du har et gyldig token er du klar til å gjøre ditt første kall.

Hent en liste med produkter

GET `https://<miljø>/api/v2/products?page=0&size=20`

Headers:

- Authorization: Bearer <access_token>

Får du 200 OK med en liste produkter er oppsettet ditt korrekt.

Utforsk i Swagger

Gå til `https://<miljø>/api/swagger-ui.html`, klikk **Authorize** øverst til høyre og lim inn tokenet ditt. Du kan nå prøve alle endepunkter direkte i nettleseren – dette er den raskeste måten å bli kjent med hva APIet tilbyr og hvilke felter som finnes.

Finn ressurs-ID-er

Nesten alle operasjoner krever UUID-er – for eksempel `attributeId` når du skal sette en attributtverdi på et produkt. Du finner disse ved å liste ut ressursene:

Ressurs	Endepunkt
Attributter	GET <code>/api/v2/attributes</code>
Dataregistre	GET <code>/api/v2/data-registers</code>
Medieroller	GET <code>/api/v2/media-roles</code>
Språk	GET <code>/api/v2/languages</code>

Hvert objekt i responsen inneholder et `id`-felt du bruker videre i andre kall.

Skriveoperasjoner

POST, PATCH og PUT-kall må ha `Content-Type: application/json` i tillegg til `Authorization`-headeren.